

RAPS

- Overursåning
Såskodsstilling
1a
Ved letflydende såsæd (ubearbejdet frø, naturel)

1b
Ved normalt flydende såsæd (talkumeret, afsmitningsstabil)

1c
Ved dårligt flydende såsæd (tusindkornvægt >6 g)

1d
For meget letflydende såsæd og ved vibrationer der opstår pga. meget knoldede og stenrige jorder, eller overførte svingninger fra jordbearbejdningsredskab.
- Bundklapstilling: 0

Gearkasse Indstilling	Teoretisk frøafstand cm	Maks. kørehast.* km/t	Udsæds mængde									
			TKG (Tusindkornvægt) = 5 g					TKG (Tusindkornvægt) = 4 g				
			Rækkeafstand 10 cm		Rækkeafstand 12 cm		Rækkeafstand 10 cm		Rækkeafstand 12 cm		Rækkeafstand 10 cm	
			Kg/ha	K/m ²	Kg/ha	K/m ²	Kg/ha	K/m ²	Kg/ha	K/m ²	Kg/ha	K/m ²
100	7,1	4,4	6,7	135	5,6	112	5,4	135	4,45	111		
90	7,85	4,9	6	121	5	100	4,8	121	4	100		
80	8,8	5,5	5,4	108	4,5	90	4,3	108	3,6	91		
70	10	6,2	4,7	94	3,95	79	3,75	94	3,2	79		
60	11,8	7,3 *	4,1	83	3,3	69	3,3	83	2,85	69		
50	14,1	8,7 *	3,4	67	2,8	56	2,7	67	2,25	56		
40	17,8	8,7 *	2,7	54	2,25	45	2,15	54	1,8	45		
30	23,5	8,7 *	2	41	1,7	34	1,65	41	1,4	35		
20	35,5	8,7 *	1,35	27	1,1	21,5	1,1	28	0,9	22		

Maksimal kørehastighed på bakkeskråninger med 15% hældning eller derover: 3,5 km/t

*Vi anbefaler at kørehastigheden ikke overstiger 6 km/t.

VIGTIGT: De udsåningsmængder i kg/ha der er angivet i såtabellerne er kun vejledende.
De nøjagtige udsåningsmængder måles ved at foretage en afdrejningsprøve.