

GRÉGOIRE  **BESSON**

КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ



ПЛУГ ПОЛУНАВЕСНОЙ ОБОРОТНЫЙ НА ОДНОМ ОПОРНОМ КОЛЕСЕ "SP9 COMPACTE"

N° ОРУДИЯ :

GRÉGOIRE-BESSON S.A..

Rue Victor Grégoire
49 230 MONTFAUCON - MONTIGNÉ
FRANCE

Tél. : 33 (0)2 41 64 72 67
Fax : 33 (0)2 41 64 67 73


Web : www.gregoire-besson.com
Email : Contactfr@gregoirebesson.fr

КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ SP-B9 "Компакт"

N° ПЛУГА : N 129 049

Номер листа	Наименование листа	Гамма	Изменение	N° стр.
AB 11 29	Charrue SP-B9 Cpte 816/170/100 (7+1) SPB9 8/170/100 (7+1)	AB 11 29;	21/01/2013 B	2
RA 72 02	Palonnier fixe 4N-D3 Std	RA 72 02;	19/11/2012 B	3
RA 90 01	Retournement SP9-SPW9 Std Переворот SP9-SPW9 станд.	RA 90 01 & RA 90 01C	19/11/2012 C	4
1212149	Kit Hyd. N°60 Retourn.+ Roue SP9 Гидр.комплект N°60 переворот+ Колесо SP9	1 212 149;	18/10/2012 C	8
Fut-piston	Fut + Piston retournement cremailliere	0	12/12/2011 A	9
RA 92	Valve PUSH-PULL 1/2" à clapet Муфта разрывная 1/2" с клапаном	RA 92	9/05/2007 B	10
RB 42 01	Déport SP9 Mécanique Боковое смещение SP9 Mécanique	RB 42 01 & 122 334	16/01/2006 A	11
RB 505 106	Barre de stab. SP9 CPT 4446mm (2), angle méca Балка стаб. 4446x2 Угол механ.	RB 505 106	20/01/2009 C	12
RB 17 807	Caisson 7 corps (1000) SPB9 Cpte (Av+6) Рама 7/100 SPB9-CPT (Передн.+6)	RB 17 807	20/12/2005 A	13
RB 26 21	Rallonge Av-Ar SPB9 (1000) 5angles Дополнительная Передн.-Ar SPB9 100 5Угол	RB 26 21	16/01/2006 A	14
RB 42 04	Angle de roue SP9 Mécanique Угол de roue SP9 Mécanique	RB 42 04	19/10/2010 B	15
RB 60 33	Roue 1000 500/45-22.5 404 SP9-CPT Колесо 1020 500/45-22.5 SP9-CP	RB 60 33;	16/02/2009 C	16
1292164	Kit moyeu de roue SP9, monté Набор ступица колеса SP9, в сборе	1 292 164;	07/12/2011 B	20
RF 904 102	Suspension Hydropneumatique SP(W)9	RF 904 102;	27/05/2009 A	21
RC 32 31	Sécurité boulon dégageante B9 (5 angles) Защита SPB9 GB 5 Уголы	RC 32 31 à RC 32 34	20/01/2005 A	22
RD 77 37-38	Corps B3 EP+C B2-16" CV7 Корпус B3 EP+C B2-16" CV7	RD 77 37;RD 77 38;	21/10/2010 A	23
RE 12 01	Support Rasette Standard (Paire) Кронштейн предплужника стандартный пара	RE 12 01;RE 12 03; RE 12 05;RE 12 07;	22/12/2005 A	24
RE 51 01	Rasette standard Предплужник смешанного типа	RE 51 01 & RE 51 02	04/11/2010 B	25
RF 90 53	Rampe Signalisation Ar SP9 M20 Рампа для заднего фонаря для SP	RF 90 53;	19/11/2007 A	26

Плуг SPB9 816/170/100 (7+1)



AB 11 29 (1/1)

22-Mar-06
Revision : B
M a J :21-Jan-13

Плуг SPB9 816/170/100 (7+1)




Справка	Количество	№ по каталогу	Наименование
1	2	1 223 162	Bequille charue SP9 NM (05/2000) courte Подставка плуга SP 1м60 (NM с 05/2000)

22-Mar-06
Revision : B
M a J :21-Jan-13

AB 11 29 (1/1)

Траверса сцепки Fixe 4N-D3- станд.




RA 72 02 (1/1)

11-Jul-11

Revision : B
M a J :19-Nov-12

Траверса сцепки Fixe 4N-D3- станд.



Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	1	1 223 210 U	Cardan SP 110° moule Кардан литой SP9 на 110°
2	1	1 223 221	Douille de graissage verticale sur cardan moule Втулка смазки кардана вертикальная
3	1	1 223 222	Douille de graissage horizontale sur cardan moule Втулка смазки кардана горизонтальная
4	1	122 106	Rondelle plate speciale 30.5x70x10 Шайба плоская специальная 30.5 x 70 x 10
5	1	122 128	Axe vertical cardan SP 110° - Dia 50, lg. : 605 mm, pas 2.00 Ось вертикальная кардана SP 110° диам.50 дл.605 шаг 2.00
6	1	122 191	Palonnier SP Fixe 3N / 4N Траверса неподвижная 3N/4N
7	2	122 193	Douille d'attelage Palonnier SP 3N/4N Муфта пальца усиленной сцепки
8	2	122 194	Broche d'att inf D3 / Palonnier SP fixe 3N/4N Палец усиленной сцепки
9	2	122 195	Support tuyaux / palonnier SP Кронштейн крепления шлангов
10	1	122 197	Broche d'attelage de 3eme point Cat. III / IV Палец сцепки 3-ей точки Quick
11	8	122 246	Bague bronze (BRM80) - Dia50x55, lg. : 40 mm Втулка бронзовая (BRM80) - Dia50x55, lg. : 40 mm
12	2	122 295	Rondelle plate speciale 50.5x82x2 Шайба плоская спец. 50.5 x 82 x 2
13	8	122 360	Collier double 2x16 nu noir Зажимный хомут двойной 2x16 черный
14	4	122 361	Plaque Sup. bombée, collier 2x16 28x49 Пластина боковая выгнутая 2x16 28x49
15	4	VI 27 12	Vis H M8x 70 - 8.8 ZNBL Болт H M8x 70 - 8.8 ZNBL
16	4	VI 29 05	Vis H M12x 35 - 8.8 ZNBL Болт H M12x 35 - 8.8 ZNBL
17	2	VI 29 16	Vis H M12x 70 - 8.8 ZNBL Болт H M12x 70 - 8.8 ZNBL
18	4	VJ 320	Ecrou frein std H M 8 - pas 125 Гайка с нейлостопором std H M 8 шаг 125
19	2	VJ 322	Ecrou frein std H M 12 - pas 175 Гайка с нейлостопором std H M 12 шаг 175
20	1	VJ 335	Ecrou frein std H M 30 - pas 200 Гайка с нейлостопором std H M 30 шаг 200
21	1	VL 103	Goupille "Clips" Dia10 Z Шплинт с пружин.кольцом Dia 10 Z
22	2	VM 201	Graisneur droit - M8, pas125 Смазчик прямой M8 шаг 125
23	1	VM 203	Graisneur coude 90° M8x125 Смазчик M8x125 угловой 90°
24	2	VM 410	Rivet tete ronde 4x9 Заклепка с круглой головкой Dia 4x9,5

11-Jul-11

Revision : B
M a J :19-Nov-12

RA 72 02 (1/1)

Переворот SP9-SPW9 Станд.



RA 90 01 (1/4)

20-Dec-05

Revision : C
M a J : 19-Nov-12

Переворот SP9-SPW9 Станд.




Справка	Количество	№ по каталогу	Наименование
1	1	1 123 115	Came de blocage en transport Кулак блокировки в транспортном положении
-	1	1 212 149	Kit Hyd. N°60, Retournement + Roue SP9 Гидр.комплект N°60 переворот+ Колесо SP9
2	1	1 223 112	Support distributeur SP Кронштейн распределителя SP
3	1	1 223 115	Support limiteur de pression / Av Tr SP9 Кронштейн ограничителя давления
4	1	1 223 152 U	Boitier de retournement SP Коробка переворота SP 12 отв
5	2	1 223 164	Broche de bequille SP Палец подставки SP
6	1	1 223 173	Axe blocage transport NM SP9 Ось блокировки в трансп. положении NM SP9
7	1	1 223 211	Douille blocage transport SP9 Втулка блокировки в транспортном положении SP9
8	2	1 235 106	Collier double 2x20 complet Хомут двойной - 2 x 20 мм в сборе
9	1	122 106	Rondelle plate speciale 30.5x70x10 Шайба плоская специальная 30.5 x 70 x 10
10	1	122 221	Limiteur de pression 3/8 tare 180 bars Ограничитель давления VBQ 3/8
11	1	122 224	Ressort de blocage en transport - Dia 40, lg. : 110 mm Пружина № 12 бис блокировки в транспортном положении Dia 40 дл. 110мм
12	1	122 249	Axe de la bride de blocage - Dia 18, lg. : 155 mm Ось блокировочной скобы SP Dia18 дл. 155мм
13	1	122 250	Axe horizontal du cardan SP - Dia 50, lg. : 445 mm M30 Ось горизонтальная кардана SP9 110° Dia50 дл. 445 M30
14	2	122 253	Axe de bequille - Dia 25, lg. : 122 mm Ось подставки SP Dia 25 дл.120мм
15	1	122 273	Bride de blocage Ar. SP Скоба блокировки задняя, сварная SP
16	1	122 292	Broche de bride SP - Dia 10, lg. : 158 mm Палец скобы, сварной SP Dia 10 дл.150мм
17	2	122 295	Rondelle plate speciale 50.5x82x2 Шайба плоская спец. 50.5 x 82 x 2
18	1	122 373	Bride de blocage Av. - lg. : 315 mm Скоба блокировки передняя SP9 дл. 315мм
19	1	122 375	Berceau Av. train SP NM (05/2000) Плита качающаяся передка SP

20-Dec-05

Revision : C
M a J : 19-Nov-12

RA 90 01 (1/4)

Переворот SP9-SPW9 Станд.



RA 90 01 (2/4)

20-Dec-05
Revision : C
M a J : 19-Nov-12

Переворот SP9-SPW9 Станд.



Справка	Количество	№ по каталогу	Наименование
20	4	VI 27 03	Vis H M8x 16 - 8.8 ZNBL DIN933 Болт H M8x 16 - 8.8 ZNBL
21	1	VI 27 10	Vis H M8x 50 - 8.8 ZNBL DIN931 Болт H M8x 50 - 8.8 ZNBL
22	1	VI 29 05	Vis H M12x 35 - 8.8 ZNBL DIN933 Болт H M12x 35 - 8.8 ZNBL
23	6	VI 34 01	Vis H M22x 40 - 8.8 ZNBL , filet /25 mm Болт H M22x 40 - 8.8 ZNBL , резьба /25 mm
24	2	VI 35 06	Vis H M24x120 - 8.8 ZNBL DIN931 Болт H M24x120 - 8.8 ZNBL
25	2	VI 47 03	Vis H M30x130 - 10.9 ZNBL DIN933 Болт H M30x130 - 10.9 ZNBL
26	2	VI 48 28	Vis CHC M5x 50 - 8.8 ZNBL DIN912 Болт CHC M5x 50 - 8.8 ZNBL
27	2	VI 48 32	Vis CHC M5x 20 - 8.8 Brut DIN912 Болт CHC M5x 20 - 8.8
28	1	VJ 320	Ecrou frein std H M 8 - pas 125 Гайка с нейлостопором std H M 8 шаг 125
29	1	VJ 322	Ecrou frein std H M 12 - pas 175 Гайка с нейлостопором std H M 12 шаг 175
30	2	VJ 331	Ecrou frein std H M 24 - pas 300 Гайка с нейлостопором std H M 24 шаг 300
31	1	VJ 335	Ecrou frein std H M 30 - pas 200 Гайка с нейлостопором std H M 30 шаг 200
32	4	VJ 339	Ecrou frein std H M 5 - pas 80 Гайка с нейлостопором std H M 5 шаг 80
33	2	VJ 626	Ecrou std H M30 - pas 350 Noir Гайка станд. вороненная std H M30 - Noir
34	1	VL 002	Goupille "Beta" - 4, Z Шплинт "Bêta" - 4, Z , оцинков.
35	2	VL 101	Goupille "Clips" Dia6 Z Шплинт с пружин.кольцом Dia 6 Z
36	1	VL 214	Goupille elastique epaisse - 6x40 mm Шплинт разводной толстый - 6x40 mm
37	2	VL 414	Goupille fendue V 6.3x50 Шплинт разводной V - 6.3x50
38	4	VL 415	Goupille fendue V 6.3x60 Шплинт разводной V - 6.3x60

20-Dec-05
Revision : C
M a J : 19-Nov-12

RA 90 01 (2/4)

Переворот SP9-SPW9 Станд.



RA 90 01 (3/4)

20-Dec-05
Revision : C
M a J :19-Nov-12

Переворот SP9-SPW9 Станд.





Справка	Количество	№ по каталогу	Наименование
1	1	1 116 314	Axe Ar verin largeur RW7 Палец задний гидроцилиндра ширины захвата RW7
-	1	1 212 149	Kit Hyd. N°60, Retournement + Roue SP9 Гидр.комплект N°60 переворот+ Колесо SP9
2	2	1 223 116	Verin SP - 12 trous, Dia 150, lg. : 570 mm Гидроцилиндр SP 12 отверстий, дл.570 Dia 150
3	2	1 223 117	Piston retournement SP NM - Larg:107 mm, Dia 150 mm Поршень ГЦ SP NM ширина 107 Dia 150
4	1	1 223 152 U	Boitier de retournement SP Коробка переворота SP 12 отв
5	1	1 223 155	Pignon SP NM (05/2000) - larg. : 133 mm Шестерня SP Дл.133 мм (HM с 05/2000)
6	1	1 223 156	Bague plastique pignon SP NM (05/2000) Втулка пластмассовая шестерни SP (NM с 05/2000)
7	1	1 223 157	Galet de guidage de cremailere SP9 NM (05/2000) Ролик направляющий рейки (NM с 05/2000)
8	1	1 223 158	Axe du galet Av. train SP Ось ролика /траверса сцепки SP
9	1	1 223 194	Rondelle speciale, Appui Int. du boitier, Dia 85.5x160 ep : 2 mm Прокладка специальная Dia 85,5x160x2 мм
10	2	1 291 306	Bague composite Dia40x48 Lg=40 Втулка композит Dia 40x48 дл.40
11	2	122 231	Bague plastique - Dia 93 x 86, lg. : 120 mm Втулка пластмассовая D93x86 Дл.120 / держателя шестерни
12	1	122 251	Fusee Av. du berceau SP9 - Dia 85, lg. : 790 mm Цапфа передняя качающейся плиты SP9 Ø 85 дл 790мм
13	1	122 256	Cremaillere SP - larg. : 100 mm Рейка SP ширина 100 мм
14	6	122 265	Vis H M27x 60 - 10.9 Brut, filet /45mm, pas200 Болт H M27x 60 - 10.9, Резьба /45мм, шаг200
15	1	122 283	Rondelle de guidage deport SP9 ПРОКЛАДКА направляющая смещения SP9
16	1	122 284	Carre de guidage deport SP9 Направляющий квадрат смещения SP9

20-Dec-05
Revision : C
M a J :19-Nov-12

RA 90 01 (3/4)


Переворот SP9-SPW9 Станд.



RA 90 01 (4/4)

19-Jan-09
Revision : C
M a J : 19-Nov-12

Переворот SP9-SPW9 Станд.




Справка	Количество	№ по каталогу	Наименование
17	1	122 288	Axe de guidage deport SP Ось направляющая смещения SP9
18	2	122 325	Capot du support pignon SP9 Защитная крышка держателя шестерни SP9
19	1	122 374	Support pignon SP9 NM ДЕРЖАТЕЛЬ ШЕСТЕРНИ SP9
20	2	VI 24 33	Vis H conique M12x22 lg. : 36 classe 8.8 Болт H конический M12x22 дл. 36
21	1	VI 35 15	Vis H M24x170 - 10.9 ZNBL, filet /36 mm Болт H M24x170 - 10.9 ZNBL , резьба /36 mm
22	4	VI 41 02	Vis H M12x 20 - 8.8 ZNBL DIN933 Болт H M12x 20 - 8.8 ZNBL
23	2	VI 47 01	Vis H M30x160 - 10.9 ZNBL DIN933 Болт H M30x160 - 10.9 ZNBL
24	24	VI 48 24	Vis CHC M16x 40 - 8.8 ZNBL DIN912 Болт CHC M16x 40 - 8.8 ZNBL
25	2	VI 49 02	Vis FHC M8x 12 - 10.9 Brut DIN7991 Болт FHC M8x 12 - 10.9 Brut
26	1	VJ 331	Ecrou frein std H M 24 - pas 300 Гайка с нейлостопом std H M 24 шаг 300
27	1	VJ 335	Ecrou frein std H M 30 - pas 200 Гайка с нейлостопом std H M 30 шаг 200
28	2	VJ 626	Ecrou std H M30 - pas 350 Noir Гайка станд. вороненная std H M30 - Noir
29	2	VK 502	Rondelle plate moyenne MU8 Прокладка плоская средняя M 8 U
30	4	VK 504	Rondelle plate moyenne MU12 Прокладка плоская средняя M U 12
31	1	VK 510	Rondelle plate moyenne MU24 Прокладка плоская средняя M 24 U
32	5	VM 201	Graisseur droit - M8, pas125 Смазчик прямой M8 шаг 125
33	1	VM 205	Graisseur droit - M10, pas150 Смазчик прямой M10, шаг 150

19-Jan-09
Revision : C
M a J : 19-Nov-12

RA 90 01 (4/4)

Гидр.комплект N°60 переворот+ Колесо SP9



08-Dec-11
Revision : C
M a J :18-Oct-12

1 212 149 (1/1)

Гидр.комплект N°60 переворот+ Колесо SP9

Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	6	1 116 363	Union nu male12 + male3/8 Cyl Штуцер голый M12 + M3/8 Cyl
2	2	1 221 224	Reduction male 3/4 Cyl + femelle 3/8 Переходник M3/4 Cyl + внутр. 3/8
3	2	1 223 136	Flex. Hyd. 5/16" - Lg:750 E12-E12 à 90° Шланг гидравл. - Dia5/16 - дл. 750 M12внутр.-M12внутр. на 90°
4	1	1 292 169	Flex. Hyd. 5/16" - Lg:3830 E12-MVA18 Шланг гидравл. - Dia5/16" дл. 3830 E12-MVA18
5	2	122 315	Coude adaptable ecrou 12 + male 12 Адаптер изогн. гайка 12 + "папа" 12
6	2	122 338	Flex. Hyd. 5/16" - Lg:3000 E12-MVA18 Шланг гидравл. - Dia5/16" дл. 3000 E12-MVA18

08-Dec-11
Revision : C
M a J :18-Oct-12

1 212 149 (1/1)

Fut + Piston retournement cremailliere



Fut + Piston retournement cremailliere

Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	1	1 223 116	Fut verin SP - 12 trous, Dia 150, lg. : 570 mm Гидроцилиндр SP 12 отверстий, дл.570 Dia 150
2	1	1 223 117	Piston SP largeur Поршень ГЦ SP NM ширина 107 Dia 150
3	1	1 223 118	Jeu de joints pour piston Ремкомплект колец для ГЦ Dia150 шир.107 мм
4	1	122 364	Clapet parachute "hawe" 3/4 Клапан парашют "hawe" 3/4

Муфта разрывнютычн.1/2" с клапаном



RA 92 (1/1)

20-Sep-04

Издание пересмотрен : 09-May-07

Муфта разрывнютычн.1/2" с клапаном




Справка	Количество	№ по каталогу	Наименование
1	1	1 122 393	Valve a pousse M18 X 150 male Разрывная муфта втычная M18 X 150 шарик.

20-Sep-04

Издание пересмотрен : 09-May-07

RA 92 (1/1)

Боков.смещение SP9 механическое



RB 42 01 (1/1)

16-Jan-06

Боков.смещение SP9 механическое




Справка	Количество	№ по каталогу	Наименование
1	1	122 327	Гайка механического рычага SP9
2	1	122 328	Болт механического рычага
3	1	122 329	Прокладка механического рычага
4	1	122 330	Ось наружная механического рычага SP
5	1	VL 222	Шплинт пружинный толстый - 8 x 45 мм
6	2	VM 201	Смазчик прямой M8 шаг 125

16-Jan-06

RB 42 01 (1/1)

Балка стаб. 4446х2 Угол механ.



RB 505 106 (1/1)

09-Nov-05
Revision :
M a J : 20-Jan-09

Балка стаб. 4446х2 Угол механ.



Справка	Количество	№ по каталогу	Наименование
1	1	1 112 424	Poignee de blocage de bequille M16 Рукоятка блокировки опоры M16
2	6	1 116 169	Vis H M20x55 - 10.9 Z, filet / 27 mm Átëò H M20x55 - 10.9 Z , ðàçüàà / 27 mm
3	1	1 212 113	Support cle a douille SP9 (M20) Кронштейн накладного ключа SP9
4	1	1 212 127	Flex. Hyd. - Dia 5/16" - Lg:2040mm, M12-M12 Шланг гидравл. - 5/16" - Дл.:2040 M12-M12
5	1	1 212 166	Cle 36 - 46 pour Semi-Portee Êëþ+ 36-46 äëÿ ïëóíààâñí.ïëóâñà
6	1	1 212 169	Barre de Stab AV SP Lg:2068mm (NM 10/2001) Áàëëà òààáëë. Ìàðááí. 2068
7	1	1 212 182	Barre de stab AR SP9 Cpte Lg:2378 mm (EC:1000) Áàëëà òààáëë. Çäáí. 2378
8	1	600 100 008	Flex. Hyd. - Dia 5/16" - Lg.:3900mm, E12-E12 Шланг гидравл. - 5/16" - Дл.:3900mm, E12-E12
9	2	VI 35 08	Vis H M24x140 - 8.8 Z, filet / 60 mm Átëò H M24x140 - 8.8 Z , ðàçüàà / 60 mm
10	3	VI 35 15	Vis H M24x170 - 10.9 Z, filet / 36 mm Átëò H M24x170 - 10.9 Z , ðàçüàà / 36 mm
11	7	VJ 327	Ecrou frein std H M 20 - pas 250 Гайка с нейлостопором. std H M 20 шаг 250
12	5	VJ 331	Ecrou frein std H M 24 - pas 300 Гайка с нейлостопором. std H M 24 шаг 300

09-Nov-05
Revision :
M a J : 20-Jan-09

RB 505 106 (1/1)



Кессон рамы 7/100 SPB9-CPT (Передн.+6)

Справка	Количество	№ по каталогу	Наименование
1	12	1 116 169	Болт Н М20х55 10.9 оцинк.резьба 27 мм
2	1	1 212 138	Пластина крышка кессона (толщ. 2 мм)
3	1	1 212 174	Блок Передн. Кессон рамы SP9-CPT
4	1	1 212 178	Кессон рамы Задн. SP9-CPT 6/100
5	1	1 221 216	Рампа освещения
6	2	1 291 128	Болт рампы освещения (М20х70)
7	2	1 292 178	Пластина Кессона рамы SP9-CPTE PR
8	1	12 279	Пластина ползуна передн. SP9 лев.
9	1	12 280	Пластина ползуна передн. SP9 прав.
10	1	UI 141	Наклейка 25 Км/час круглая О 200 мм
11	7	VI 35 33	Болт Н М24х250 10.9 Z
12	2	VI 45 01	Болт Н М20 х 35 - 8.8 Z, Резьба полная
13	12	VI 49 12	Болт FHc М8х20 Шаг 125
14	12	VJ 327	Гайка с нейлостопором Н М20 шаг 250
15	7	VJ 331	Гайка с нейлостопором Н М24 шаг 300
16	4	VJ 406	Гайка Hm М20 Шаг 250
17	2	VL 001	Шплинт "Бета" ? 3

20-Dec-05

RB 17 807 (1/1)

Удлинитель Передн.-задн. SPB9 100 5Углов



RB 26 21 (1/1)

16-Jan-06

Удлинитель Передн.-задн. SPB9 100 5Углов



Справка	Количество	№ по каталогу	Наименование
1	12	1 116 169	Болт Н М20х55 10.9 оцинк.резьба 27 мм
2	1	1 212 160	Удлинитель SP9 1000 5-углов
3	12	VJ 327	Гайка с нейлостопором Н М20 шаг 250

16-Jan-06

RB 26 21 (1/1)

Angle de roue SP9 Mecanique




Angle de roue SP9 Mecanique



Repere	Quantite	Reference	Designation
1	1	1 292 105	Ecrou central du bras de reglage SP9 Гайка центральная рычага
2	1	1 292 106	Vis Int. du bras de reglage SP9 - filetage M36 a droite Болт внутр. рычага (резьба M36 пр)
3	1	1 292 107	Vis exterieure du bras de reglage SP9 - filetage M36 a gauche Болт наружн. рычага (резьба M36 лв)
4	1	1 292 108	Poignee de bras hydraulique, lg. : 245 mm Рукоять гидравлического рычага, lg. : 245 мм
5	1	VI 27 08	Vis H M8x40 - 8.8 Z, filet / 22 mm Болт H M8x40 - 8.8 Z , резьба / 22 mm
6	1	VJ 320	Ecrou frein std H M 8 - pas 125 Гайка с нейлостопором std H M 8 шаг 125
7	1	VL 101	Goupille Clips Dia6 Шплинт с пружин.кольцом Dia 6
8	1	VM 201	Graisser droit - M8, pas125 Смазчик прямой M8 шаг 125
9	2	VM 203	Graisser coude 90° M8x125 Смазчик M8x125 угловой 90°

Колесо 1000 500/45-22.5 SP9-CPT



RB 60 33 (1/4)

10-Jul-06
Revision : C
M a J : 16-Feb-09

Колесо 1000 500/45-22.5 SP9-CPT



Справка	Количество	№ по каталогу	Наименование
1	2	1 118 817	Bague acier Dia 35x39 Lg=30 Втулка стальная Dia 35x39 дл=30
2	4	1 118 977 U	Plaque plastique - 6x44x100 Пластина пластмассовая 6x50x100
3	2	1 231 103	Bague acier Dia 40x44 Lg=40 Втулка стальная Dia 40x44 дл=40
4	1	1 292 103	Axe palier Ar. SP9- Dia 40, Lg. : 280 mm, M30x2.00 Ось шарнира заднего подшипника (Æ 40 Дл. 280 мм)
5	1	1 292 109	Axe ext. du bras d'angle de roue SP9 - Dia 30, lg. : 75 mm Ось наружная рычага (Æ 30 Дл. 75 мм)
6	1	1 292 110	Axe intérieur du bras d'angle de roue SP9 Ось внутренняя рычага (Æ 30 Дл. 170 мм)
7	1	1 292 111	Renvoi de direction SP9 Привод направления
8	1	1 292 112	Axe du renvoi de direction de roue SP9 Ось привода направления (Æ 30 Дл. 200 мм)
9	1	1 292 114	Entretoise des bielles de direction Распорная втулка шатунов управления
10	1	1 292 224	Palier Ar. SPW9-CPT Подшипник задн. SPW9-CPT
11	1	1 292 225	Bielle de direction roue SPW9 Cpte Gche Рычаг колеса SPW9 лв
12	1	1 292 226	Bielle de direction roue SPW9 Cpte Drte Рычаг колеса SPW9 пр
13	2	1 292 228	Bagues plastique du palier AR SP91 compacte (l=80) Втулка пластиковая 80 заднего подшипника
14	1	12 362	Chape fixe de roue SP9 Вилка неподвижная
15	1	12 705	Rotule de direction SP9 Шарнир управления
16	1	122 106	Rondelle plate speciale 30.5x70x10 Шайба плоская специальная 30.5 x 70 x 10
17	2	198 231	Bague acier Dia 30x34 Lg=30 Втулка стальная Dia 30x34 дл=30
18	2	VI 24 33	Vis H conique M12x22 lg. : 36 classe 8.8 Болт H конический M12x22 дл. 36
19	1	VI 35 16	Vis H M24x180 - 8.8 ZNBL DIN931 Болт H M24x180 - 8.8 ZNBL
20	2	VI 41 02	Vis H M12x 20 - 8.8 ZNBL DIN933 Болт H M12x 20 - 8.8 ZNBL
21	8	VI 49 02	Vis FHC M8x 12 - 10.9 Brut DIN7991 Болт FHC M8x 12 - 10.9 Brut
22	2	VJ 329	Ecrou frein std H M 22 - pas 250 Гайка с нейлостопором std H M 22 шаг 250
23	4	VJ 331	Ecrou frein std H M 24 - pas 300 Гайка с нейлостопором std H M 24 шаг 300
24	1	VJ 335	Ecrou frein std H M 30 - pas 200 Гайка с нейлостопором std H M 30 шаг 200
25	4	VM 201	Graisseur droit - M8, pas125 Смазчик прямой M8 шаг 125
26	2	VM 303	Jonc d'arrêt pour alesage Dia 93 mm Стопорн.кольцо для отверстия Dia 93 мм

10-Jul-06
Revision : C
M a J : 16-Feb-09

RB 60 33 (1/4)

Колесо 1000 500/45-22.5 SP9-CPT



Колесо 1000 500/45-22.5 SP9-CPT



Справка	Количество	№ по каталогу	Наименование
1	2	1 122 376	Vis de reglage d'inclinaison M30, Lg. = 190mm Z Болт наклона М30 Дл.:190 Z
2	1	1 292 115	Bras de direction SP9 Рычаг управления
3	1	1 292 116	Chape articulee / SP9 Шарнирная вилка
4	1	1 292 117	Jockey de roue SP9 Опора колеса
5	1	1 292 147	Montant de jockey GR SP9 Gche
6	1	1 292 148	Montant de jockey GR SP9 Drt
7	2	1 292 182	Ecrou frein special M27 x 2.00 ep18 Гайка рычага колеса SP9
8	1	12 355	Axe de chape articulee - Dia 35,lg. : 235 mm, pas 2.00 Ось шарнирной вилки Dia 35 дл. 235мм
9	1	12 359	Verin roue Ar SP9 85 C180 Гидроцилиндр подъема колеса заднего SP9 SE 85 C180
10	1	12 361	Carter de verin roue SP9 Защитный кожух гидроцилиндра колеса
11	1	12 701	Axe du jockey de roue D:52 Lg:325 M30x2 Ось опоры колеса Dia 50 - M30x200 дл. 325мм
12	1	12 705	Rotule de direction SP9 Шарнир управления
13	1	12 738	Rallonge de graisseur male10 / femelle8 Удлинитель смазчика (М10 внутр./М8 наружн. дл.20 мм)
14	2	122 104	Rondelle entretoise du moyeu D:89,5x50 ep:5 Прокладка распорн.втулки опоры Dia 89, 5 50 толщ. 5мм

Колесо 1000 500/45-22.5 SP9-CPT




Колесо 1000 500/45-22.5 SP9-CPT



Справка	Количество	№ по каталогу	Наименование
15	1	122 106	Rondelle plate speciale 30.5x70x10 Шайба плоская специальная 30.5 x 70 x 10
16	2	122 265	Vis H M27x 60 - 10.9 Znbl, filet /45mm, pas200 Болт H M27x 60 - 10.9, Резьба /45mm, шаг200
17	2	VI 24 33	Vis H conique M12x22 lg. : 36 classe 8.8 Болт H конический M12x22 дл. 36
18	2	VI 33 06	Vis H M20x 70 - 8.8 ZNBL DIN931 Болт H M20x70 - 8.8 ZNBL
19	1	VI 37 02	Vis H M30x180 - 8.8 ZNBL DIN931 Болт H M30x180 - 8.8 ZNBL
20	1	VI 37 04	Vis H M30x220 - 8.8 ZNBL DIN931 Болт H M30x220 - 8.8 ZNBL
21	2	VJ 327	Ecrou frein std H M 20 - pas 250 Гайка с нейлостопором std H M 20 шаг 250
22	1	VJ 333	Ecrou frein std H M 27 - pas 200 Гайка с нейлостопором std H M 27 шаг 200
23	2	VJ 334	Ecrou frein std H M 30 - pas 350 Гайка с нейлостопором std H M 30 шаг 350
24	3	VJ 335	Ecrou frein std H M 30 - pas 200 Гайка с нейлостопором std H M 30 шаг 200
25	1	VK 512	Rondelle plate moyenne MU27 Прокладка плоская средняя M 27 U
26	1	VL 103	Goupille "Clips" Dia10 Z Шплинт с пружин.кольцом Dia 10 Z
27	1	VM 203	Graisseur coude 90° M8x125 Смазчик M8x125 угловой 90°
28	2	VN 33 210	Roulement a rouleaux conique 33210 Подшипник конический

Колесо 1000 500/45-22.5 SP9-CPT




Колесо 1000 500/45-22.5 SP9-CPT



Справка	Количество	№ по каталогу	Наименование
1	1	1 292 164	Kit moyeu de roue SP9, monte Набор ступица колеса SP9, в сборе
2	1	198 763	Roue complete 500/45-22.5 404 Колесо в сборе 500/45-22.5 146A8


Набор ступица колеса SP9, в сборе



1 292 164 (1/1)

16-Jan-06
Revision : B
M a J : 07-Dec-11

Набор ступица колеса SP9, в сборе




Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	2	1 292 150	Joint Nylos pour moyeu - Dia 50 x 87.5 mm Кольцо "Нилос" 50x87,5
2	2	1 292 151	Joint pour roue SP9 - Dia 52 x 75, ep. : 12 mm Кольцо уплотнительное 52x75x12
3	1	1 292 152	Moyeu de roue - Dia 112 mm, lg. : 510 mm, NM Ступица колеса (Æ112 дл.510)
4	1	1 292 153	Axe de roue SP9 (Dia 52 ; lg. 685 mm) Ось колеса (?52 M50x150 M30x200 дл.665 мм)
5	2	1 292 155	Capot de protection de moyeu sur roue SP9 - Dia 113x30, ep.:15 mm Защитная крышка ступицы (Æ113x30 толщ.15 мм)
6	2	122 104	Rondelle entretoise du moyeu D:89,5x50 ep:5 Прокладка распорн.втулки опоры Dia 89, 5 50 толщ. 5мм
7	2	122 106	Rondelle plate speciale 30.5x70x10 Шайба плоская специальная 30.5 x 70 x 10
8	6	198 376	Ecrou de goujon - M18, pas 1,50 Гайка шпильки колеса M18x150 голая
9	2	VJ 009	Ecrou cyl. standard KM a encoches M50x150 Гайка круглая под крючковый ключ KM M50x150
10	2	VJ 335	Ecrou frein std H M 30 - pas 200 Гайка с нейлостопором std H M 30 шаг 200
11	2	VK 203	Rondelle frein cylindrique - MB10, Dia 50x74 Прокладка с нейлостопором. MB10, Dia50x74 прорезная
12	2	VM 201	Graisseur droit - M8, pas125 Смазчик прямой M8 шаг 125
13	2	VN 33 210	Roulement a rouleaux conique Подшипник конический

16-Jan-06
Revision : B
M a J : 07-Dec-11

1 292 164 (1/1)

Suspension Hydropneumatique SP(W)9



Suspension Hydropneumatique SP(W)9

Справка	Количество	№ по каталогу	Наименование
1	1	1 112 972	Te adaptable renverse 2 M12 + F12 Т-образный штуцер 2 M12 наружн + F12 внутр
2	1	1 116 509	Union nu male12 + male1/2 Cyl Штуцер голый M12 + M1/2 Cyl
3	1	1 223 130	Flex Hyd. 5/16 L650 E12-E12à90° Шланг гидравл. - Dia5/16 - дл. 650 M12внутр.-M12внутр. на 90°
4	1	1 233 105	Accumulateur 0.75 l. tare 90 bars Гидропневмоаккумулятор 0.75 л. на 90 атм
5	1	VI 21 05	Vis H M10x25 Bout cuvette Болт H M10x25 конец с выемкой

Защита SPB9 GB 150 5 Углов



RC 32 31 (1/1)

28-Sep-04

Издание пересмотрен : 20-Jan-05

Защита SPB9 GB 150 5 Углов



Справка	Количество	№ по каталогу	Наименование
1	1	1 118 253	Грядиль RB7 160 GB Станд.
2	1	1 118 332	Грядиль RB7 150 GB Станд.
3	1	1 118 334	Грядиль GB 170 стандартный (труба дл.660 литые стяжки)
4	1	1 118 335	Грядиль RB7 180 GB Станд.
5	2	1 118 358	Болт Н М24х240 оцинков.сталь резьба/36мм В9
6	1	1 118 370	Ось поворотная передняя съемная (М30 ?45 дл.88 мм)
7	1	1 118 394	Кронштейн грядиля SP-B9 5Углов
8	2	173 365	Болт Н М27х60 мелкий шаг Z 10.9
9	2	173 366	Болт Н М27х60 мелкий шаг Z 10.9
10	2	173 367	Болт Н М27х60 мелкий шаг Z 10.9
11	4	173 368	Прокладка плоская специальная 18.5х38х4
12	3	VI 31 06	Болт Н М 16х40
13	3	VJ 324	Гайка с нейлостопором. Н М16 шаг 200
14	4	VJ 326	Гайка с нейлостопором. МН М 18 x 150
15	2	VJ 330	Гайка с нейлостопором. МН М 22 x 150
16	2	VJ 331	Гайка с нейлостопором Н М24 шаг 300
17	1	VJ 335	Гайка с нейлостопором Н М 30 шаг 200
18	2	VK 510	Прокладка плоская средняя М24U


Hauteur entre-pointes	Cote "X"
1m50	1284 mm
1m60	1384 mm
1m70	1484 mm
1m80	1584 mm

28-Sep-04

Издание пересмотрен : 20-Jan-05

RC 32 31 (1/1)

КОРПУСА ВЗ, ОТВАЛ ВЫРЕЗНОЙ CV7



КОРПУС ВЗ - V C7

ОКТАБРЬ 2000


КОРПУСА ВЗ, ОТВАЛ ВЫРЕЗНОЙ CV7

КОРПУС ВЗ - V C7

ОКТАБРЬ 2000

Поз.	Обозначение	Номера Левый	каталога Правый
1	НОЖ ПЛУЖНЫЙ ЭЛЕРОН	173 323	173 324
2	БОЛТ КОНИЧЕСКИЙ 1/2x39	VI 11 03	
3	БОЛТ КОНИЧЕСКИЙ 1/2x35	VI 11 02	
4	БОЛТ КОНИЧЕСКИЙ M12x39	VI 11 07	
6	БОЛТ TFCC M12x35 (гайка стандартная)	VI 10 08	
7	БОЛТ TFCC M12x45 (гайка стандартная)	VI 10 10	
8	Болт TFCC M14x40	VI 14 17	
	Гайка стопор. МН 14x150	VJ 337	
9	Болт TFE M11x38	VI 17 08	
	Гайка стопор. НМ11	VJ 338	
10	Болт TFE M11x43	VI 17 09	
	Гайка стопор. НМ11	VJ 338	
13	КОНТРПОЛЕВАЯ ДОСКА обратная №3 для усиленного лемеха	173 388	
14	РАСПОРКА ОТВАЛА Н8-CV7; Дл.700 M20	177 321	
15	РАСПОРКА ОТВАЛА Н8-Н5-Е7-CV7; Дл.520 M20	177 320	
16	ГАЙКА Н M20 вороненная	VJ 617	
17	ГАЙКА Н M22 оцинкованная	VJ 620	
18	Гайка стопор. МН М 14 x 200	VJ 323	
19	Гайка стопор. МН М 18 x 150	VJ 326	
20	Гайка стопор. МН М 22 x 150	VJ 330	
21	РАСПОРКА ОТВАЛА для корпуса CV7	178 121	178 122
22	ГРУДЬ ОТВАЛА плоская для корпуса CV7	178 113	178 114
27	ЛЕМЕХ В2 АА усиленный 16" гальванообработанная сталь	173 613	173 614
32	ЛЕМЕХ CV7 №1	178 111	178 112
33	ЛЕМЕХ CV7 №2	178 109	178 110
34	ЛЕМЕХ CV7 №3	178 107	178 108
35	ЛЕМЕХ CV7 №4	178 105	178 106
38	ДОЛОТО съемное 3 отверстия	173 331	173 332
40	Прокладка плоская специальная 18.5x38x4	173 368	
41	ПОЛЕВАЯ ДОСКА	178 115	178 116
42	НАКЛАДКА полевой доски обратная	177 349	
43	ТЯГА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ отвеса M22 EP16	172 350	
44	Болт Н M14x35 Резьба / 34 Z 8.8	VI 30 03	
45	Болт Н M18x54 мелкий шаг Z 10.9	173 366	
46	Болт Н M18x89 мелкий шаг Z 10.9	173 365	
47	Болт Н M22x65 мелкий шаг Z 10.9	173 367	

Кронштейн предплужника стандартный пара



RE 12 01 (1/1)

22-Dec-05

Revision :
Ma J :

Кронштейн предплужника стандартный пара




Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	2	19 175	Support rasette 150 moule Опора предплужника 150
-	2	19 176	Support rasette 160 moule Опора предплужника 160
-	2	19 177	Support rasette 170 moule Опора предплужника 170
-	2	19 178	Support rasette 180 moule Опора предплужника 180
2	4	VI 24 01	Vis H M14x 30/30 - 10.9 ZNBL, bout pointu Болт H M14x 30/30 - 10.9 ZNBL, конец заостренный
3	4	VI 30 17	Vis H M14x200 - 8.8 ZNBL Болт H M14x200 - 8.8 ZNBL
4	4	VJ 323	Ecrou frein std H M 14 - pas 200 Гайка с нейлостопором std H M 14 шаг 200

22-Dec-05

Revision :
Ma J :

RE 12 01 (1/1)


Предплужник смешанного типа



RE 5101 (1/1)

15-dec-04
Revision :
M a J :04-Nov-10

Предплужник смешанного типа



Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	1	19 113	Soc de rasette Traite, Gche Лемех предплужника усиленный лв
2	1	19 114	Soc de rasette Traite, Drt Лемех предплужника усиленный пр
3	1	19 171	Versoir de rasette mixte, Gche Отвал предплужника для разнородных работ лв
4	1	19 172	Versoir de rasette mixte Отвал предплужника для разнородных работ
5	2	19 179	Montant de rasette std - 40x20x345 mm Стойка предплужника 40x20x330
6	1	19 181	Assise de rasette mixte Gche Основание предплужника стандартное лв
7	1	19 182	Assise de rasette mixte Drte Основание предплужника стандартное пр
8	8	VI 12 02	Boulon TFE M11x30 (ecrou standard) Болт TFE M11x30 (гайка стандартная M11)
9	2	VI 27 06	Vis H M8x30 - 8.8 Z, filet / 22 mm Болт H M8x30 - 8.8 Z , резьба / 22 mm
10	2	VI 29 09	Vis H M12x45 - 10.9 Z, filet / 20 mm Болт H M12x45 - 10.9 Z , резьба / 20 mm
11	2	VI 31 07	Vis H M16x50 - 10.9 Z, filet / 30 mm Болт H M16x50 - 10.9 Z , резьба / 30 mm
12	2	VJ 322	Ecrou frein std H M 12 - pas 175 Гайка с нейлостопором std H M 12 шаг 175
13	2	VJ 324	Ecrou frein std H M 16 - pas 200 Гайка с нейлостопором std H M 16 шаг 200
14	2	VJ 605	Ecrou std H M8 - pas 125 Zingue Гайка станд. вороненная std H M8 - Zingue

15-dec-04
Revision :
M a J :04-Nov-10

RE 5101 (1/1)

Rampe Signalisation Ar SP9 M20



Rampe Signalisation Ar SP9 M20



Справка	Количество	№ по каталогу	Наименование
1	1	1 221 216	Rampe d'eclairage (fil 11 metres) Рампа освещения
2	2	1 291 128	Vis de rampe d'eclairage M22x90 Болт ramпы освещения (M20x70)
3	2	VJ 327	Ecrou frein std H M 20 - pas 250 Гайка с нейлостопором H M20 шаг 250
4	2	VL 001	Goupille "Beta" - 3, Z Шплинт "Бета" ? 3

GRÉGOIRE-BESSON

49230 Montfaucon / Montigné-sur-Moine - France

Tél. (+33) 2 41 64 72 67 - Fax (+33) 2 41 64 67 73

-

GREGOIRE-BESSON UK LIMITED

Spalding Road - Bourne - Lincs. PE10 0AU. - England

Tel: +441778423787 - Fax.: +441778394431

-

GRÉGOIRE-BESSON CANADA INC

4480, Rue Martineau - St Hyacinthe (P. Québec) - J2R 1V1 - Canada

Tel (1) 450 799 56 15

-

GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp.zo.o.

Kowanówko

ul. Obornicka 1a - 64-600 Oborniki - Polska

Tel/fax: 067 261 97 79

-

ООО «ГРЕГУАР-БЕССОН ВОСТОК»

308006, г.Белгород, ул. Корочанская 132 А,

тел./факс: (4722) 58-70-35, 58-70-36, 58-70-55

E-mail: info@gbvostok.ru

-

ТОВ «ГРЕГУАР-БЕССОН УКРАЇНА»

18028, Україна, Черкаська обл.,

м. Черкаси, вул. Рози Люксембург, буд. 202.

тел./факс: +38 (0472) 71-28-23

E-mail: gregoirebesson.ua@yandex.ua

-

GREGOIRE-BESSON BEIJING OFFICE

法国格力格尔-贝松公司 北京代表处

100025北京市朝阳区延静里中街3号长信大厦220室

电话: 0086-10-65 08 06 40; 传真: 0086-10-65 08 06 41

手机: 0086-1 3 9 0 1 0 5 3 9 3 9.